

DIAMOND 5W30 OP

ESPAÑOL

Aceite de motor totalmente sintético de última generación, para la lubricación de motores de gasolina y diesel. Tiene muy baja viscosidad y un alto nivel de ahorro de combustible. Es apto para los vehículos equipados con filtro de partículas diesel (DPF). Requieren lubricantes de baja viscosidad y "Mid SAPS".

INGLÉS

Fully synthetic engine oil of the latest generation, for the lubrication of gasoline and diesel engines. It has very low viscosity and a high level of fuel economy. It is suitable for cars equipped with a diesel particulate filter (DPF). Require low viscosity lubricants and "Mid SAPS".

PORTUGUÉS

Óleo de motor totalmente sintético de última geração para a lubrificação de motores a gasolina e diesel. Tem muito baixa viscosidade e proporciona um alto nível de economia de combustível. É adequado para os veículos equipados com filtro de partículas diesel (DPF). Requerem lubrificantes de baixa viscosidade e "Mid SAPS".

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL

ACEA C3
API: SN/CF
GM OPEL Dexos 2
MB 229.52
VW 502.00/505.00/505.01

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores. 04/10/2016

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions. 04/10/2016

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores. 01/10/2016.

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Grado SAE / SAE grade		5W-30
Viscosidad a 100°C / Viscosity at 100°C / Viscosité à 100° C (cSt) / Viskosität bei 100° C. cSt	ASTM D – 445	9.3 - 12.50
Viscosidad a -30°C / Viscosity at -30°C / Viscosité à -30°C. (cP) / Viskosität bei -30°C. cP	ASTM D – 5293	< 6600
HTHS - 150 °C	ASTM D – 5481	> 3.5
Índice de Viscosidad / Viscosity Index / Índice de Viscosité / Viskositätsindex	ASTM D – 2270	150
Punto de Inflamación / Flash point / Point Eclair / Flammpunkt in °C min.	ASTM D – 92	234
Punto de congelación / Pour point / Point d'écoulement / Gefrierpunkt in °C max	ASTM D – 97	-45°C
Cenizas Sulfatadas / Sulfated ash / Cendres Sulfatées. % poids / Sulfatasche. Gewichtsanteil in %	ASTM D - 874	< 0.8
TBN (mg KOH/g)	ASTM D – 2896	> 6.0