



# ATF CVT

## ESPAÑOL

Fluido 100% SINTÉTICO para la última generación de transmisiones con relación de transmisión continuamente variable, CVT "autotronic" en los automóviles Mercedes-Benz clase A, y clase B.

- Ofrece una destacada protección anti-desgaste en las más severas condiciones de utilización y cumple los más altos requerimientos de las transmisiones CVT.
- Asegura coeficientes de fricción muy estables durante todo el tiempo de servicio, proporcionando alta fiabilidad en la transmisión de potencia y muy bajas pérdidas por fricción.
- Un especial paquete de aditivos, asegura la mejor estabilidad al envejecimiento, así como una destacada protección contra la formación de espuma, esencial en las transmisiones tipo CVT.
- Especialmente recomendado para las transmisiones CVT "Autotronic" de Mercedes-Benz.

## INGLÉS

100% SYNTHETIC fluid for the latest generation of transmissions with continuously variable transmission, CVT "autotronic" in Mercedes-Benz cars Class A and Class B.

- Provides outstanding wear protection under the most severe conditions of use and fulfills the highest requirements of CVT transmissions.
- Ensures Stable friction coefficients during the whole time of service, providing high reliability in power transmission and very low friction losses.
- A special additives package ensures better aging stability and an outstanding protection against foaming, essential in CVT transmissions.
- Especially recommended for CVT transmissions "Autotronic" of Mercedes-Benz.

## PORTUGUÉS

Fluido 100% SINTÉTICO para a última geração de transmissões com relação de transmissão continuamente variável, CVT "autotronic" nos automóveis Mercedes-Benz classe A e classe B.

- Oferece uma proteção destacada antidesgaste nas condições de utilização mais severas e satisfaz os mais altos requisitos das transmissões CVT.
- Garante coeficientes de fricção muito estáveis durante todo o tempo de serviço, proporcionando alta fiabilidade na transmissão de potência e muito baixas perdas por fricção.
- Um pacote especial de aditivos garante a melhor estabilidade ao envelhecimento, assim como uma destacada proteção contra a formação de espuma, essencial nas transmissões do tipo CVT.
- Especialmente recomendado para as transmissões CVT "Autotronic" da Mercedes-Benz.

## NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL

Mercedes Benz 236.20  
Daimler Chrysler 6624.20  
Audi / VW (TL 52180, G 052 180) A1/A2/A6)  
GM / Saturn (Dex-CVT)  
Dodge/Jeep (NS-2 / CVT+4)  
Ford CVT23, CVT30 / Mercon C  
Hyundai / Kia (SP- III)  
Mitsubishi (CVTF – J1 / SP- III)  
Subaru (NS-2 / Lineartronic CVTF)  
Suzuki (TC / NS-2 / CVT Green 1)

Honda (HMMF)  
Mini Cooper (EZL 799)  
Nissan (NS-2)  
Toyota(TC)

## SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores. 04/10/2016

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions. 04/10/2016

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores. 01/10/2016.

## PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

Viscosidad a 40°C / Viscosity at 40°C / Viscosité à 40° C (cSt) / Viskosität bei 40° C. cSt	ASTM D – 445	33.5 - 34.5
Viscosidad a 100°C / Viscosity at 100°C / Viscosité à 100° C (cSt) / Viskosität bei 100° C. cSt	ASTM D – 445	7 - 7.5
Índice de Viscosidad / Viscosity Index / Índice de Viscosité / Viskositätsindex	ASTM D – 2270	175
Punto de Inflamación / Flash point / Point Eclair / Flammpunkt in °C min.	ASTM D – 92	226
Punto de congelación / Pour point / Point d'écoulement / Gefrierpunkt in °C max	ASTM D – 97	-50°C
Color / Colour / Couleur / Farbe	Rojo - Red - Rouge - Rot	