



HYBRID GF6 5W-30

ALEMÁN

100% synthetisches Schmiermittel, entwickelt mit verbessertem Öl, um den Anforderungen moderner Motorentechnologie gerecht zu werden. ILSAC GF-6 Öl wird benötigt, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Kraftstoffeffizienz in Hybridfahrzeugen aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus bietet es zusätzlichen Schutz für Ihr Fahrzeug.

INGLÉS

100% synthetic lubricant designed with an improved oil to meet the demands of modern engine technology. ILSAC GF-6 oil will be required to maintain proper operation and fuel economy in hybrid vehicles. Additionally, it will provide extra protection for your vehicle.

FRANCÉS

Lubrifiant 100% synthétique conçu avec une huile améliorée pour répondre aux exigences de la technologie moderne des moteurs. L'huile ILSAC GF-6 sera nécessaire pour maintenir le bon fonctionnement et l'économie de carburant des véhicules hybrides. De plus, elle offrira une protection supplémentaire pour votre véhicule.

ESPAÑOL

Lubricante 100% sintético diseñado con un aceite mejorado para satisfacer la demanda de una tecnología moderna de motores. Se requerirá aceite ILSAC GF-6 para mantener el funcionamiento adecuado y la economía de combustible en vehículos híbridos. Además, brindará protección adicional para su vehículo.

PORTUGUÉS

Lubrificante 100% sintético projetado com um óleo aprimorado para atender às demandas da tecnologia moderna de motores. Será necessário óleo ILSAC GF-6 para manter o funcionamento adequado e a economia de combustível em veículos híbridos. Além disso, proporcionará proteção adicional para o seu veículo.



HYBRID GF6 5W-30

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL

API SP
ILSAC GF-6A
API LICENSE 61317

SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH

Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich und sollten für weitere geeignete Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen entstehen.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Las fichas de Seguridad están disponibles bajo petición y deberían ser consultadas para tener una información más apropiada. La compañía no será responsable de los daños causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas.

Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich und sollten für weitere geeignete Informationen konsultiert werden. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung bestimmter Vorsichtsmaßnahmen entstehen.

As Fichas de Segurança estão disponíveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informação mais apropriada. A nossa empresa não se responsabiliza pelos danos causados por má utilização dos produtos ou quando não se adotem as precauções especificadas.

Die dargestellten Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und können innerhalb der angegebenen Toleranzen variieren. Der Temperaturbereich dient als allgemeiner Richtwert. Informationen und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Informationen ersetzen frühere Ausgaben. 10.04.2016

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions. 04/10/2016

Les informations affichées sont basées sur les données de production actuelles et peuvent varier dans les limites des tolérances données. La plage de température est donnée à titre indicatif. Les informations et données peuvent être modifiées sans préavis. Ces informations remplacent les éditions précédentes. 04/10/2016

La información mostrada se basa en los datos de producción actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura se da como una guía general. La información y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta información sustituye a las ediciones anteriores. 04/10/2016

A informação mostrada baseia-se nos dados de produção atuais e pode variar dentro das tolerâncias dadas. O intervalo de temperatura dá-se como um guia geral. A informação e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informação substitui as edições anteriores. 04/10/2016

PROPIEDADES TÉCNICAS / TECHNICAL PROPERTIES

SAE GRADE		5W-30
VISCOSITY AT 100°C (cSt)	ASTM D-445	9.3 - 12.50
VISCOSITY MRV AT -30°C (cSt)	ASTM D-5293	<6600
HTHS AT 150°C	ASTM D-5481	>3.5
VISCOSITY INDEX (cSt)	ASTM D-2270	160
FLASH POINT (°C)	ASTM D-92	234
POUR POINT (°C)	ASTM D-97	-45
SULPHATED ASH	ASTM D-874	<0.8
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	>6.0